

FALCON

Lève-Personne



VERMEIREN
we care for you



Falcon, le choix de la sécurité

Un mix parfait entre sécurité et technologie. Falcon permet de transférer les patients facilement et confortablement. Les 2 freins assurent le blocage des roues pour une sécurité

optimale durant le transfert. Grâce à sa conception, les manœuvres du Falcon deviennent fluides pour le patient et l'accompagnant.



Protection en néoprène sur la barre de préhension et 4 crochets pour une meilleure stabilité.



Poignées de poussée ergonomique



Contrôleur avec indicateur d'état de la batterie



Seulement 48 secondes entre la position la plus basse et la position la plus haute



Indicateur d'état de la batterie



Avertissement sonore lorsque la batterie est très faible

Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, **Falcon** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.

Des produits conçus pour vous

VERMEIREN fait en sorte de toujours vous apporter les meilleures solutions pour satisfaire vos besoins. La technologie évolue, et nous aussi, c'est pourquoi nous avons à cœur d'actualiser nos produits en permanence. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.




Démontable pour faciliter le transport et le stockage

Sangles en option

STANDARD

Disponible en
M - L - XL (tailles en mm)


| | A | B | C | D |
|----|-----|-----|-----|-----|
| M | 780 | 400 | 450 | 300 |
| L | 840 | 450 | 500 | 360 |
| XL | 910 | 510 | 560 | 440 |



CONFORT

Disponible en
M - L - XL (tailles en mm)


| | A | B | C | D | E |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| M | 780 | 400 | 450 | 300 | 390 |
| L | 840 | 450 | 500 | 360 | 410 |
| XL | 910 | 510 | 560 | 440 | 420 |



HYGIÉNIQUE

Disponible en
M - L - XL (tailles en mm)

| | A | B | C | D |
|----|-----|-----|-----|-----|
| M | 780 | 250 | 600 | 300 |
| L | 840 | 260 | 700 | 360 |
| XL | 910 | 270 | 820 | 440 |



Sangles en option - tissu



Polyéthylène



Net Polyester

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| ■ Position la plus profonde du PAC* | 509 mm |
| ■ Hauteur maximale du PAC* | 1609 mm |
| ■ Plage de levage (portée en hauteur) | 1100 mm |
| ■ Longueur totale | 1158 mm |
| ■ Largeur totale (fermé)/(ouvert) | 565 - 1026 mm |
| ■ Longueur plié | 1236 mm |

| | |
|----------------------------------|---------|
| ■ Hauteur plié | 294 mm |
| ■ Largeur plié | 565 mm |
| ■ Rayon de braquage | 1188 mm |
| ■ Poids | 35 kg |
| ■ Poids maximum de l'utilisateur | 130 kg |
| ■ Information additionnelle | CE |

Dimensions en cm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.
* PAC = Point d'ancrage central

S.A. VERMEIREN S.A.

Vermeireplein 1-15
B-2920 Kalmthout
Belgique

www.vermeiren.be
info@vermeiren.be

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

